WÜRTH

E5 PRO ACETATO DE SILICONA





Contenido ml	Color	Tono RAL	Art. Nº	U/E
310	Transparente	-	**0892 845 31**	1/30
	Blanco	-	**0892 846 32**	
	Gris	7004	**0892 846 311**	1/25
	Inoxidable	-	**0892 846 313**	
	Aluminio	-	**0892 846 315**	
	Beige	-	**0892 846 319**	
	Oro	-	**0892 846 321**	
	Marrón	8028	**0892 846 322**	
	Sapelly	-	**0892 846 325**	
	Bronce	-	**0892 846 330**	
	Roble	1034	**0892 846 333**	
	Verde	6009	**0892 846 337**	
	Verde	6005	**0892 846 338**	
	Azul	-	**0892 846 340**	
	Rojo	3000	**0892 846 344**	
	Burdeos	-	**0892 846 345**	
	Gris	7022	**0892 846 348**	
	Negro	9005	**0892 846 351**	

Modo de empleo

- La junta debe tener la mitad de profundidad equivalente al grueso, pero mínimo de 6mm. Con grandes profundidades de junta rellenar con espuma de PU o similar para evitar la adherencia a tres puntos.
- La junta debe estar seca, limpia y libre de grasa.
- Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada.
- Superficies alcalinas absorbentes (p. ej. madera, hormigón, etc) así como hierro puro y metales no férricos (zinc, plomo y cobre) deben estar tratadas previamente con la imprimación especial para acetato Art. N° 892 170.
- En encolado de espejos, así como sellados de mármol y granito, es necesario realizar una prueba previa ya que este tipo de materiales son muy sensibles al Acetato de silicona, (no se garantiza el correcto funcionamiento).

Acetato de Silicona con clasificación según ISO 11600 Clase G 25 LM Nº 047/000405

Características

- Sellador monocomponente de acetato de silicona particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.

Ventajas

- Buena adherencia.
- Permanentemente elástica.
- Resistente a la intemperie, Rayos UV.
- Amplio abanico de superficies de sellado.
- No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej: azulejos, aluminios y esmaltados.
- Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.
- Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. N° 0893 3 o Art. N° 0893 003.

Beneficios

- Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc..
- Inalterable a los agentes atmosféricos
- Certificado AENOR.
- Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993.
- Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento.
- La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.

Nota

No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes. Para esa aplicación, usar las silicona específicas de piedra. (Art. N° 0892 211 X; 0890 170 X).

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.